



GT-1[®] High Performance Motor Oil **SAE 30, 40**

Kendall GT-1 High Performance Motor Oil är en API SM, SL-motorolja av högsta kvalitet speciellt framtagen för användning i bensinmotorer vid höga temperaturer eller under extrema körförhållanden. Oljan klarar API-systemets högsta krav (SM) för moderna motorer med höga effektuttag både med och utan turbo eller kompressor. Oljan är även avsedd för trimmade gat- och tävlingsmotorer med eller utan överladdning. Oljan överträffar även kraven för hårt belastade marinmotorer.

Fördelar:

Kendall GT-1 High Performance Motor Oil ger ett enastående skydd mot slitage, även av kritiska turbolager. Den har utmärkt motståndskraft mot nedbrytning vid höga temperaturer och bildandet av slam och hartsavlagringar under alla körförhållanden.

Rekommenderas för:

- Personbilar, lätta lastbilar och S.U.Vs under alla körförhållanden
- Tävlingsmotorer med eller utan turbo, kompressormatning.
- Marinmotorer, hårt belastade under alla körförhållanden.
- Motorcykelmotorer utan våt koppling
- Bensinmotorer där singelgrade-oljor rekommenderas

Kendall GT-1 High Performance Motor Oil uppfyller eller överträffar kraven för godkännande enligt följande:

- API Service SL, SJ, SH (SAE 30)
- API Service SM (SAE 40)

Reviderad: 2011-07-05

STARTA AB

Torpvägen 4
SE-466 31 Sollebrunn
Sweden

Telefon

+46(0)322-832 00

Fax

+46(0)322-836 30

E-post

info@kendallmotoroil.se

Internet

www.kendallmotoroil.se

Org-nr

556795-4739



Kendall[®]

MOTOR OIL

Tekniska data

Viskositetsklass, SAE	30	40
Pounds per U.S. Gallon vid 15,6 °C (60 °F)	7,33	7,34
Färg, ASTM D1500	3,5	3,5
Flampunkt (COC), °C (°F)	250(482)	254(489)
Lägsta flyttemperatur, °C (°F)	-33(-27)	-33(-27)
Viskositet,		
cSt vid 40 °C	95	131
cSt vid 100 °C	11,2	13,8
Viskositetsindex	102	101
Viskositet, hög temp/hög skjuvning, cP vid 150 °C	3,4	4,1
Sulfataska, ASTM D874, viktprocent	1,03	1,03
Bastal (TBN), ASTM D2896	8,6	8,6
Zink, viktprocent	0,094	0,094
Artikelnummer	7133	7134

Reviderad: 2011-07-05

STARTA AB

Torpvägen 4
SE-466 31 Sollebrunn
Sweden

Telefon

+46(0)322-832 00

Fax

+46(0)322-836 30

E-post

info@kendallmotoroil.se

Internet

www.kendallmotoroil.se

Org-nr

556795-4739