



Special Limited-Slip Gear Lube

SAE 80W-90

Egenskaper

Kendall Special Limited-Slip Gear Lube är en API GL-5 transmissionsolja med viskositetsklass SAE 80W-90 och avsedd för motorfordon. Den är speciellt utvecklad för att uppfylla smörjningsbehoven för bakaxlar med diff-broms som kräver en olja av limited slip-typ. Oljan innehåller en speciell oljelöslig friktionsmodifierare för att eliminera det missljud som orsakas vid kurvtagning med kombinationen låg hastighet och högt vridmoment i limited slip-mekanismer i vissa personbilar och lätta lastbilar.

Fördelar

- Utmärkt oxidationsmotstånd minimerar bildandet av slam och avlagringar.
- Hög lastbärande förmåga för att skydda mot slitage.
- Skyddar mot rost och korrosion.
- Motståndskraftig mot skumning.
- Utmärkt termisk hållbarhet och EP-egenskaper för utökad livslängd hos växlar.
- Friktionsmodifierad för att eliminera missljud från "limited-slip"- och positraction-differentialer.

Rekommenderas för

- Konventionella och "limited-slip" differentialer i personbilar, lätta lastbilar och tunga fordon.

Kendall Special Limited-Slip Gear Lube uppfyller eller överträffar kraven för godkännande enligt följande:

- API Service GL-5
- Ford WSP-M2C197-A
- Mack GO-J
- MIL-PRF-2105E
- SAE J2360



Special Limited-Slip Gear Lube SAE 80W-90

Tekniska data

PARAMETER	ENHET	TYPISKT ANALYSDATA
Densitet vid 15°C	kg/dm ³	0,891
Densitet vid 15°C	Pounds/Gallon	7,42
Färg, ASTM D1500		3,0
Flampunkt	°C	212
Lägsta flytttemperatur	°C	-30
Viskositet vid 40 °C	cSt	140
Viskositet vid 100 °C	cSt	14,5
Viskositetsindex		102

* Med typiska analysdata menas vilka normala analyserade värden produkten har under en längre tidsperiod.

Produktnr: 7737

Reviderad: 2016-01-25