



VP Autoparts AB
 Industrivägen 7
 SE-513 32 Fristad
 SCHWEDEN

Tel: +46-33-206464
 E-Mail: order@vp-autoparts.se

Etikett / Aufkleber

Bitte beachten! Die Dekale sind nicht in Originalgröße dargestellt.



101



102



103



104



105



106



107



108



109




110



111



112



113



114



115



116



117



118



119



120



121



122



123



124



125



126




127



157

OBSERVERA!
Den här vagnen är utrustad med störfri-
rentbränsle och Anti-Lock-bromsar. Vid en
stoppning bör du hålla vagnen i rät
linje med motorn. Vagnen kan i så
fall glida av domkraften eller bocken
och falla ned.
Drag åt handbromsen vid hållbryter.
OBS! Speciella skatt regleras
AB Volvo, Göteborg

158



159

Checklist for components: BROMSAR, KOPPLING, FÖRSÄGARE, GENERATORDYNA, BRÄNSLEPUMP, STYRBR. FÖR STÅD, FUEL PUMP, STEERING TIE ROD. Includes the Volvo logo.

160

Table with columns: MODEL, VEHICLE WEIGHT, RECOMMENDED TIRE PRESSURE, RECOMMENDED TIRE SIZE. Includes the Volvo logo.

161

MFD. BY VOLVO GOTENBURG SWEDEN.
GVWR 2400 LB (1089 KG) GVWR FRONT 2020 LB (916 KG) GVWR REAR 2320 LB (1052 KG)
THIS VEHICLE CONFORMS TO ALL APPLICABLE FEDERAL MOTOR VEHICLE SAFETY STANDARDS IN EFFECT ON THE DATE OF MANUFACTURE SHOWN ABOVE.
VEN SEHT NO TYPE PASSENGER CAR

162



163

RECOMMENDED SPEEDS
Maximum permitted road speeds.
Driving the fast: Maximum 80 mph (130 km/h)
80 mph (130 km/h) 100 mph (160 km/h)
1st gear 30 mph (50 km/h) 30 mph (50 km/h)
2nd gear 30 mph (50 km/h) 40 mph (65 km/h)
3rd gear 30 mph (50 km/h) 60 mph (95 km/h)
4th gear 30 mph (50 km/h) 80 mph (130 km/h)
Avoid driving at low speeds in a high gear.
VOLVO

164



165

MILEAGE WHEN INSTALLED EQUIPPED WITH CHAMPION SPARK PLUGS PLUG TYPE

166

IMPORTANT WHEN RESETTING TRIP COUNTERS ROTATE KNOB CLOCKWISE UNTIL ALL COUNTERS ARE AT ZERO.

167



168

UPPLYSNINGAR OM AVGASKONTROL
TEKNIK: AB VOLVO, GOTENBURG
MOTORBÄR: B37E CYLINDERVOLUME: 2664 cm³
TONGÅNGRÖR: 1000 ± 20 mm
UNDRÖR: MAX. 600 ± 20 mm
SÄNKLAGE: 10 7/8" 2 7/8" VID 700 - 800 mm
SÄNKLAGE: NEUTRAL
CO-ROAD: 20 ± 1 cm
DETALJ FÖRÖRN ÖVERENSÖMME MED FÖRESKRIFTERNA I DEN SVENSKA BILGÅNGSÖRSELN FÖR FÖRÖRN AV 1978 ELLER SENARE. ABS MODEL: VOLVO DET178 124683

169

VEHICLE EMISSION CONTROL INFORMATION
MANUFACTURER: AB VOLVO, SWEDEN
ENGINE: VOLVO B 20 E
ENGINE SIZE: 131 CU IN
IDLE SPEED: 900 RPM
IGNITION TIMING: 10° BTDC AT 800 RPM
VACUUM: NOT CONNECTED
IDLE CO 2 IS (NOT ADJUSTABLE)
AT TRANSMISSION POSITION: NEUTRAL
THIS VEHICLE CONFORMS TO U.S. DEPT. OF H.E.W. AND CALIFORNIA STATE REGULATIONS APPLICABLE TO 1978 MODEL YEAR NEW MOTOR VEHICLES.
VOLVO


170

0900-0902
15 R 1034-1039
1111-1112
1251-1256
18 R 0002
11 R 75005
14 R 71001-71003
77004-77046
78026
24 R
10 R 01001-01002
12 R 78003-78004
17 R 011-02
VOLVO (TRAFFIC)

171

Jag GÅR hellre än jag kör japanskt

172



173



174



175

Signalhorn
Strömbatteri
Stoppknap
Kärlbelysning
Säkerhets
Bakbelysning
Dinljara
Kärlbelysning
Bakbelysning

176



177



178



179



180



181



186



187

Shell service station form with fields for RUNDOM, NYVA, BYTE, NYVA, BYTT, NYVA, BYTT, NYVA, BYTT.

188

NÄSTA 1000 MILS INSPEKTION VID MIL

189



190



667698



191

NÄSTA 1000 MILS INSPEKTION VID MIL

192